



**Attestazione di conformità degli aggregati secondo la norma
UNI EN 13043
Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per
strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico**

COOPERATIVA MURATORI REGGIOLO s.c.
Via G. Di Vittorio, 2 - angolo Via Grandi, 1
I-42046 Reggiolo RE

Unità produttiva di SALVATERRA Via Reverberi 99 I-42010 Salvaterra - RE

CE	Organismo d'ispezione: 0948	2+	Cava di provenienza: VIGNA SALVATERRA - RE
	Anno di affissione: 11		Descrizione petrografica UNI EN 932-3
	N° Certificato: 0948-CPD-0003		

Denominazione commerciale	Dimensione	Categoria UNI EN 933-1	Tolleranza	Forma dei granuli	Indice di appiattimento UNI EN 933-3	Indice di Forma UNI EN 933-4	Passante allo 0,063 mm UNI EN 933-1	Affinità ai leganti bituminosi UNI EN 12697-11	Valore di blu UNI EN 933-9	M. volumica del granulo UNI EN 1097-6	Shock termico UNI EN 1367-5	Resistenza alla levigabilità UNI EN 1097-8	Los Angeles UNI EN 1097-2	Res. usura Micro Deval UNI EN 1097-1	Particelle frantumate UNI EN 933-5	Res. Abrasione superficiale UNI EN 1097-8	Res. gelo e disgelo UNI EN 1367	Reattività alcali-silice UNI EN 8520	Contento di ioni cloro UNI EN 1744-1	Solfati solubili in acido UNI EN 1744-1	Zolfo totale UNI EN 1744-1	Emissione di radioattività	Sostanze pericolose D.M. 186
	d/D	G _C G _F G _{NG} G _A	G _T	N/F	FI	SI	F	6/24 ore	MB _F g/kg	Mg/ m ³	V _{LA}	PSV	LA	M _{DE}	C	AAV	F MS	% esp	% C	AS	S		
Sabbia granita 0/4	0/4	G _A 85	G _{TC} 20	F			f ₃		MB _F 10	2,66												<1Bq/kg	Non presenti
Pietrisco 4/8	4/8	G _C 85/20	G _{NR}	F	10	15	f _{0,5}	80/60		2,70			25		C ₁₀₀₀							<1Bq/kg	Non presenti
Pietrisco 6/12	6/12	G _C 85/20	G _{NR}	F	10	15	f _{0,5}	85/60		2,69		PSV ₆₂	20		C ₁₀₀₀							<1Bq/kg	Non presenti
Pietrisco 10/20	10/20	G _C 85/20	G _{NR}	F	10	15	f _{0,5}			2,70	2		20	25	C ₁₀₀₀	AAV ₁₀						<1Bq/kg	Non presenti
Pietrisco 16/32	16/32	G _C 85/20	G _{NR}	F	10	15	f _{0,5}			2,69					C ₁₀₀₀							<1Bq/kg	Non presenti

Note: ■ = Nessuna prestazione determinata; N.R.= Non richiesto; * = n° vetrino colorato di riferimento.
Determinazioni non applicabili: Contenuto di conchiglie; Resistenza all'urto; Resistenza abrasione pneumatici chiodati; Stabilità di volume.

Data: 28/06/2011